N441LP Power Chart Lycoming O-360 (Standard Temperature)

For each 15 degrees F above standard, subtract 1%. For each 15 degrees below standard, add 1%.

F

2600 RPM

Altitude	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	Stan Temp
1,500							51	53	56	58	60	62	65	67	69	71	74	76	78	80	54
2,500						50	52	54	57	59	61	64	66	68	70	73	75	77	79		50
3,500						51	53	56	58	60	62	65	67	69	71	74	76	78	81		47
4,500					50	52	54	57	59	61	63	66	68	70	73	75	77	79			43
5,500					51	53	55	58	60	62	65	67	69	71	74	76	78	80			40
6,500				50	52	54	56	59	61	63	66	68	70	72	75	77	79				36
7,500				51	53	55	57	60	62	64	67	69	71	74	76	78	80				33
8,500				51	54	56	58	61	63	65	68	70	72	75	77	79					29
9,500			50	52	55	57	59	62	64	66	69	71	73	76	78	80					26
10,500			51	53	56	58	60	63	65	67	70	72	74	77	79						22
11,500			52	54	56	59	61	63	66	68	70	73	75	77							19
12,500		50	53	55	57	60	62	64	67	69	71	74									15
13,500		51	53	56	58	60	63	65	67	70											12
14,500		52	54	57	59	61	64	66													8
15,500	50	53	55	57	60	62															5
16,500	51	53	56	58																	1
17,500	52	54																			-2

F

2650 RPM

Altitude	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	Stan Temp
1,500						50	53	54	56	59	61	63	66	68	70	72	75	77	79		54
2,500						51	56	55	57	60	62	64	67	69	71	74	76	78	80		50
3,500					50	52	54	56	58	61	63	66	68	70	72	75	77	79			47
4,500					51	53	55	57	59	62	64	67	69	71	74	76	78	80			43
5,500					52	54	56	58	60	63	65	68	70	72	75	77	79				40
6,500				50	53	55	57	59	61	64	66	69	71	73	76	78	80				36
7,500				51	54	56	58	60	62	65	67	70	72	74	77	79					33
8,500			50	52	54	57	59	61	63	66	68	71	73	75	78	80					29
9,500			51	53	55	58	60	62	64	67	69	72	74	76	79						26
10,500			52	54	56	59	61	63	65	68	70	73	75	77	80						22
11,500		50	52	55	57	60	62	64	66	69	71	74	76	78							19
12,500		51	53	56	58	60	63	65	67	70	72	75									15
13,500		52	54	57	59	61	64	66	68	71											12
14,500	50	53	55	57	60	62	64	67													8
15,500	51	53	56	58	61	63															5
16,500	52	54	57	59																	1
17,500	52	55																			-2

F

2700 RPM

Altitude	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	Stan Temp
1,500						50	53	55	57	60	62	64	67	69	71	73	76	78	80		54
2,500						52	54	56	58	61	63	65	68	70	72	75	77	79			50
3,500					50	53	55	57	60	62	64	67	69	71	73	76	78	80			47
4,500					51	54	56	58	61	63	65	68	70	72	75	77	79				43
5,500				50	52	55	57	59	62	64	66	69	71	73	76	78	80				40
6,500				51	53	56	58	60	63	65	67	70	72	74	77	79					36
7,500			50	52	54	57	59	61	64	66	68	71	73	75	78	80					33
8,500			51	53	55	58	60	62	65	67	69	72	74	76	79						29
9,500			51	54	56	59	61	63	66	68	70	73	75	77	80						26
10,500		50	52	55	57	59	62	64	67	69	71	74	76	78							22
11,500		51	53	56	58	60	63	64	67	70	72	75	77	79							19
12,500		51	54	56	59	61	64	65	68	71	73	76									15
13,500	50	52	55	57	60	62	64	66	69	72											12
14,500	51	53	56	58	60	63	65	67													8
15,500	52	54	56	59	61	64															5
16,500	52	55	57	60																	1
17,500	53	56																			-2